

ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ПРЕКУ РАДИОКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА за МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ за Q4 2019				A1
Дефиниција	Мерење	Задолжителна Целна вредност	Мерења	
Покриеност со мрежа				
Декларирани нивоа на сигнал на мрежа од страна на операторот. Гранични вредности при кои се смета покриеност со мрежа се: GSM: RxLev>=95dBm UMTS: CPICH RSCP >=105 dBm LTE: RSRP>=110 dBm При висина на приемник помеѓу 1.7-3m	GSM		Територија %	Популација %
	Добар: RxLev >=85 dBm		62.90%	99.10%
	Прифатлив: - 95 dBm < RxLev <=85 dBm		15.00%	0.74%
	Надворешно покривање: - 103 dBm < RxLev <=95 dBm		12.80%	0.12%
	Неприфатлив: RxLev <=103 dBm		9.30%	0.04%
	UMTS			
	Добар: CPICH RSCP >=95 dBm		63.10%	99.46%
	Прифатлив: - 105 dBm < CPICH RSCP <=95 dBm		15.20%	0.40%
	Надворешно покривање: - 115 dBm < CPICH RSCP <=105 dBm		12.60%	0.11%
	Неприфатлив: CPICH RSCP <=115 dBm		9.10%	0.03%
	LTE			
	Добар: RSRP >=100 dBm		47.00%	96.60%
Прифатлив: -110 dBm < RSRP <=100 dBm		13.00%	2.60%	
Надворешно покривање: - 115 dBm < CPICH RSCP <=110 dBm		7.60%	0.39%	
Неприфатлив: RSRP <=110 dBm		32.40%	0.41%	
Пристап до услуга – процент на неуспешни повици				
Неуспешен повик е обид за повик кон валиден број во областа на покривање, при што ниту повикот е одговорен, ниту пак страната која повиква препознава тон на зафатено или пак тон за звање на пристапот на повикувачот во период од 30 секунди од моментот кога мрежата ја прима последната цифра од бројот на крајниот претплатник.	(Бројот на обиди за заземање на сообраќаен канал-бројот на успешно земање на сообраќаен канал)/(Бројот на обиди за заземање на сообраќаен канал)*100 ETSI EG 202 057-3 Се доставуваат и поединечни вредности на Бројот на обиди за заземање на сообраќаен канал и бројот на успешно земање на сообраќаен канал	Процентот на неуспешни повици за национални и интернационални повици < 2%	0.18%	
Време на воспоставување на повик				
Време на воспоставување на повик може да се дефинира како временски интервал од моментот кога корисникот испраќа барање за конекција, се додека оној кој го генерира повикот не прими "ALERTING" дека повикот се воспоставил	Средна вредност на времето на воспоставување на повик	Средна вредност на доцнење после бирање на бројот при нормално оптоварување на мрежата за национални повици: - Мобилна кон мобилна: < 7s; - Мобилна кон фиксна: < 5s.	Мобилна кон мобилна: 5.6s Мобилна кон фиксна: 2.7s	
Одржливост на услуга – процент на прекинати повици				
Процент на повици кои веќе се успешно воспоставени и веќе имаат доделено сообраќаен канал, а се прекинати пред да бидат завршени од крајниот корисник, а причина е пораното прекинување во мрежата на операторот.	(прекинати повици/успешни повици) *100% Се доставуваат и поединечни вредности на прекинати повици и успешни повици	< 2% за време на busy hour < 1% во текот на целиот месец	< 2% за време на busy hour 294/03 BH: 2G- 0.51% 294/03 BH: 3G- 0.12% < 1% во текот на целиот месец 294/03 2G- 0.32% 294/03 3G- 0.07%	
Прекинати повици по базна станица Податоците се доставуваат во excel табела	(прекинати повици/успешни повици) *100%	≤3% по базна станица	xls file	
Пренесени SMS пораки				
Број на пренесени SMS пораки за време <= 2 min	(број на пренесени SMS пораки за време <= 2 min/вкупниот број на пренесени SMS пораки)*100%	> 95%	99.97%	
Брзина за пренос на податоци преку јавна мобилна комуникациска мрежа (UMTS и LTE)				
Средна брзина на пренос на податоци на ниво на мрежа помеѓу операторот и терминалните уреди на корисниците.	Средна брзина за пренос на податоци (апликативно ниво) преку јавна мобилна комуникациска мрежа за сите корисници по оператор(Mbps); покажува средна брзина за пренос на податоци (на апликативно ниво) преку јавна мобилна комуникациска мрежа (изразена во Mbps) во временскиот интервал во кој се врши мерењето.		3G: 3.32Mbps 4G: 35.23Mbps	
Процент од времето за кое уредите на корисниците работеле во активен мод на поединечни технологии (GSM, UMTS и LTE)				
Количество на пренесени податоци по технологија (GSM, UMTS и LTE) за секој MNC посебно	Количество на пренесени податоци по технологија (GSM, UMTS и LTE) за секој MNC посебно		GSM:9324GB UMTS:2082252GB LTE:16257845GB	
Број на терминални уреди (корисници) во мрежата кои поддржуваат LTE технологија за секој MNC посебно		*вкупен број на корисници (2G,3G,LTE)	683,991	
Број на корисници кои ја користеле услугата за пренос на податоци преку LTE технологија за секој MNC посебно		*вкупен број на корисници (2G,3G,LTE)	683,991	
Просечна количина на пренесени податоци по претплатник по технологија за секој MNC одделно	Просечна количина на пренесени податоци е вкупната количина на пренесени податоци по технологија/број на претплатници по технологија(за секој MNC одделно)	GB	26.83	