

ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ПРЕКУ РАДИОКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА за А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ			
Дефиниција	Мерење	Задолжителна Целна вредност	Мерења
Покриеност со мрежа			
<p>Декларирани нивоа на сигнал на мрежа од страна на операторот. Гранични вредности при кои се смета покриеност со мрежа се:</p> <p>GSM: RxLev>95dBm</p> <p>UMTS: CPICH RSCP >-105 dBm</p> <p>LTE: RSRP>-110 dBm</p> <p>При висина на приемник помеѓу 1.7-3m</p>	GSM		Територија %
	Добар: RxLev >85 dBm		62.90%
	Прифатлив: - 95 dBm< - RxLev <-85 dBm		14.90%
	Надворешно покривање: - 103 dBm< - RxLev <-95 dBm		12.80%
	Неприфатлив: RxLev <-103 dBm		9.40%
	UMTS		
	Добар: CPICH RSCP >95 dBm		63.90%
	Прифатлив: - 105 dBm< - CPICH RSCP <-95 dBm		15.40%
	Надворешно покривање: - 115 dBm< - CPICH RSCP <-105 dBm		12.40%
	Неприфатлив: CPICH RSCP <-115 dBm		8.30%
	LTE		
	Добар: RSRP >100 dBm		47.07%
	Прифатлив: -110 dBm<RSRP ≤-100 dBm		13.00%
Надворешно покривање: - 115 dBm< - RSRP <-110 dBm		7.53%	
Неприфатлив: RSRP ≤-110 dBm		32.40%	
Пристап до услуга – процент на неуспешни повици			
<p>Неуспешен повик е обид за повик кон валиден број во областа на покривање, при што ниту повикот е одговорен, ниту пак страната која повикува препознава тон на зафатено или пак тон за свонеење на пристапот на повикувачот во период од 30 секунди од моментот кога мрежата ја прима последната цифра од бројот на крајниот претплатник.</p>	<p>(бројот на обиди за завземање на сообраќаен канал-бројот на успешно земање на сообраќаен канал)/(Бројот на обиди за завземање на сообраќаен канал)*100</p> <p>ETSI EG 202 057-3</p> <p>Се доставуваат и поединечни вредности на Бројот на обиди за завземање на сообраќаен канал и бројот на успешно земање на сообраќаен канал</p>	<p>Процентот на неуспешни повици за национални и интернационални повици < 2%</p>	0.16%
Време на воспоставување на повик			
<p>Време на воспоставување на повик може да се дефинира како временски интервал од моментот кога корисникот испраќа барање за конекција, се додека оној кој го генерира повикот не прими "ALERTING" дека повикот се воспоставил</p>	<p>Средна вредност на времето на воспоставување на повик</p>	<p>Средна вредност на доцнење после бирање на бројот при нормално оптоварување на мрежата за национални повици:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мобилна кон мобилна: < 7s; - Мобилна кон фиксна: < 5s. 	<p>Мобилна кон мобилна: 4.3s</p> <p>Мобилна кон фиксна: 2.2s</p>
Пренесени SMS пораки			
<p>Број на пренесени SMS пораки за време ≤ 2 min</p>	<p>(број на пренесени SMS пораки за време ≤ 2 min/вкупниот број на пренесени SMS пораки)*100%</p>		97.69%
Брзина за пренос на податоци преку јавна мобилна комуникациска мрежа (UMTS и LTE)			
<p>Средна брзина на пренос на податоци на ниво на мрежа помеѓу операторот и терминалните уреди на корисниците.</p>	<p>Средна брзина за пренос на податоци (апликативно ниво) преку јавна мобилна комуникациска мрежа за сите корисници по оператор(Mbps); покажува средна брзина за пренос на податоци (на апликативно ниво) преку јавна мобилна комуникациска мрежа (изразена во Mbps) во временскиот интервал во кој се врши мерењето.</p>		<p>3G: 3.24Mbps</p> <p>4G: 38.40Mbps</p>
Процент од времето за кое уредите на корисниците работеле во активен мод на поединечни технологии (GSM, UMTS и LTE)			
<p>Количество на пренесени податоци по технологии (GSM, UMTS и LTE) за секој MNC посебно</p>	<p>Количество на пренесени податоци по технологии (GSM, UMTS и LTE) за секој MNC посебно</p>		2G/3G/4G: 22,808,523 GB
<p>Број на терминални уреди (корисници) во мрежата кои подржуваат LTE технологија за секој MNC посебно</p>			4G: 831,085
<p>Број на корисници кои ја користеле услугата за пренос на податоци преку LTE технологија за секој MNC посебно</p>			2G/3G/4G: 805,758
<p>Просечна количина на пренесени податоци по претплатник по технологија за секој MNC одделно</p>	<p>Просечна количина на пренесени податоци е вкупната количина на пренесени податоци по технологија/број на претплатници по технологија(за секој MNC одделно)</p>		2G/3G/4G: 28.31 GB